

Expedidor:



DORF KETAL BRASIL LTDA.
Rua da Pedreira, 559
Bairro: Pedreira
CEP: 92480-000 Nova Santa Rita, RS.
Brasil.
Telefone: (51) 3479-6080 / (51) 3061-2211
Fax: (51) 3019-0890
Fone de Emergência: 0800-7071-767

FICHA DE EMERGÊNCIA

Nome apropriado para o embarque:
**SUBSTÂNCIA QUE APRESENTA RISCO PARA O
MEIO AMBIENTE, LÍQUIDA, N.E.
(CONTÉM SOLVENTE DERIVADO DO
PETRÓLEO)**

mph PX 3928

Aditivo de desempenho para gasolina.

Classe de Risco: 9
Número da ONU: 3082
Número de Risco: 90
Descrição da Classe ou
Subclasse de Risco:
Substância que apresenta
risco ao meio ambiente
Grupo de Embalagem: III

ASPECTO: Líquido. Incompatível para produtos da classe 2.3 que apresentem toxicidade por inalação LC50<1000ppm. Incompatível apenas para os produtos da classe 4.1 com os seguintes números da ONU: 3221, 3222, 3231 e 3232. Incompatível com produtos da classe 5.1. Incompatível apenas para os produtos da classe 5.2 com os seguintes números da ONU: 3101, 3102, 3111 e 3112. Incompatível apenas para os produtos da classe 6.1 do grupo de embalagem I.

EPI de uso exclusivo da equipe de atendimento a emergência: Usar luvas de PVC, botas de segurança e máscara facial. "O EPI do motorista está especificado na NBR 9735

RISCOS

Fogo: Ponto de Fulgor: $\geq 62^{\circ}\text{C}$.

Saúde: Inalação: dor de cabeça. Náuseas, vômitos. Depressão do sistema nervoso central. Sonolência, tonturas, desorientação, vertigem. Efeito narcótico. Ingestão: Pode causar irritação. Aspiração perigosa se ingerido. A entrada para os pulmões, após a ingestão ou vômito pode causar pneumonia química. Contato com a pele: Vermelhidão. Irritante para a pele. Contato com os olhos: Pode ser pouco irritante para os olhos.

Meio Ambiente: Evitar contaminação em curso d'água. As águas de diluição do controle do fogo podem causar poluição. É insolúvel em água. Solúvel em hidrocarbonetos. Densidade (25°C): 0,88 - 0,96 g/cm³. Produto mais leve que a água.

EM CASO DE ACIDENTE

Vazamento: Isolar imediatamente a área afetada e não permitir a aproximação de pessoas não autorizadas. Eliminar toda fonte de calor ou fogo. Não fumar, não provoque faísca, desligar todo circuito elétrico do veículo. Absorver o produto com terra ou areia, transferindo para recipiente adequado. Trabalhar de costas para o vento.

Fogo: Eliminar as fontes de ignição próximas. Utilizar extintores de espuma, pó químico, dióxido de carbono ou neblina d'água. Utilizar máscara de ar e roupa impermeável. Jato d'água a alta pressão pode espalhar o fogo. O equipamento deve ser limpo cuidadosamente após a operação.

Poluição: Evitar contaminação dos cursos d'água. O Produto derramado deve ser recolhido em tambores limpos e os resíduos misturados com terra ou areia seca e embalados. Lavar o local com água abundante e detergente industrial.

Envolvimento de pessoas: Retirar as roupas contaminadas imediatamente. Lavar as partes atingidas do corpo com água em abundância. Não dê nada para beber se estiver inconsciente. Se estiver inconsciente e não respirar, aplique respiração artificial. Procure urgente orientação médica.

Informações ao médico: Irritante para a pele e mucosa. Se ingerido pode ser danoso ao fígado e aos rins. Não existe antídoto específico. Realizar tratamento sintomático.

Observações: As instruções ao motorista, em caso de emergência, encontram-se descritas exclusivamente no envelope para transporte.

Nome do Fabricante ou Importador: DORF KETAL BRASIL LTDA